

Informacja Techniczna Produktu

Olej hydrauliczno-przekładniowy JASOL AGRICAT SAE 30

Zastosowanie

JASOL AGRICAT SAE 30 to mineralny olej hydrauliczno-przekładniowy typu PTF (Power Transmission Fluid) produkowany na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego. Optymalna formuła zapewnia: wysokie zdolności antypienne, bardzo dobre własności deemułgujące, wysoką filtrowalność oraz kompatybilność z materiałami uszczelnień układu.

Olej JASOL AGRICAT SAE 30 przeznaczony jest do pracy w ciężkich warunkach w skrzyniach biegów, skrzyniach biegów Powershift, układach przenoszenia mocy oraz w układach napędu hydraulicznego i sterowania ciężkiego sprzętu budowlanego, ciągników i ładowarek.

Application

JASOL AGRICAT SAE 30 is high quality oil type PTF - Power Transmission Fluid. JASOL AGRICAT SAE 30 is designed to work in harsh conditions in gearboxes, Powershift transmissions, power transmission systems and hydraulic drive systems and control heavy construction equipment, tractors and loaders.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE: 30

API: GL-4

Komatsu KES 07.868.1

Caterpillar TO-4 (TO-2)

Allison C-4; Allison TES-439

ZF TE-ML 03C

Eaton-Fuller

Sperry Vickers/Eaton I-280-S ;Vickers M-2950-S Dana

Euclid

Tremac/TTC

Parametry	JASOL AGRICAT SAE 30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	11,9
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	95
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-28
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	220
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	