

Informacja Techniczna Produktu

Olej do sprężarek (Compressor oils)

JASOL COMPRESSOR OIL L-DAB 68, 100

Zastosowanie

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAB 68, 100 przeznaczone jest do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych, rotacyjnych oraz łopatkowych, smarowanych kroplowo w średnich warunkach pracy.

Application

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAB 68, 100 are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

DIN 51 506: VD-L , VC-L

ISO 6743/3A: L-DAB

ISO 3448: VG: 68, 100

PN-91/C-96073

Parametry (Specifications)	JASOL COMPRESSOR OIL	
	L-DAB 68	L-DAB 100
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	67,5	98
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	92	
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-10	
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	200	210
Własności deemulgujące - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze °C, [min.]	30 54	30 82

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)