

Informacja Techniczna Produktu

Olej do przekładni przemysłowych JASOL GEAR TRANS PL, PZ

Zastosowanie

JASOL GEAR TRANS PL, PZ stosowany jest do smarowania niskoobciążonych przekładni zębatych pojazdów mechanicznych, przekładni przemysłowych oraz maszyn rolniczych z wyjątkiem przekładni hipoidalnych. Przeznaczony jest do stosowania w okresie zimowym.

Application

JASOL GEAR TRANS PL, PZ is used for the lubrication of low loaded gears of motor vehicles, industrial gear and agricultural machinery except hypoid gears. JASOL GEAR TRANS PL, PZ is intended for use in the winter.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: GL-1

SAE: 90

Parametry (Specifications)	JASOL GEAR TRANS	
	PL	PZ
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	30,5	20,5
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-6	-12
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220	210

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
 (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)