



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Płyn hamulcowy JASOL R-3

Zastosowanie

JASOL R-3 przeznaczony jest do średnio-obciążonych, hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli oraz innych pojazdów do których instrukcja obsługi zaleca stosowanie płynu hamulcowego w klasie jakościowej R-3. Przeznaczony jest do stosowania w pojazdach starszych typów.

Application

JASOL R-3 is designed for working under middle loads hydraulic brake and clutch systems of passenger cars, trucks, buses, trailers, motorcycles and other vehicles that the user's manual recommends using brake fluid class R-3 quality. It is recommended for engines of older types.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE J1703

ISO 4925

FMVSS Nr 116

PN-C-40005

Parametry (Specifications)	Płyn hamulcowy JASOL R-3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	1,6
Lepkość kinematyczna w temp. -40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at -40°C)	1500
Temperatura wrzenia, [°C] (Boiling point)	206
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, min. [°C]	145
pH	7,0-11,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(*Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product*)