

Informacja Techniczna Produktu

Olej separacyjny
(Separation oil)
JASOL Rz Bitumen Oil

Zastosowanie

Olej JASOL Rz Bitumen Oil przeznaczony jest do sporządzania emulsji wodno-olejowej, używanej w celu wyeliminowania zjawiska przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowej samochodów transportujących masę asfaltową oraz maszyn układających nawierzchnię drogową. Zalecane stężenia robocze emulsji opartej na JASOL Rz Bitumen Oil wynosi 10-15%, przy użyciu wody o twardości do 15° n.

Application

JASOL Bitumen Oil is intended to produce separation emulsion used to eliminate adheren asphalt-mass to the surface of asphalt transporting trucks and asphalt laying macl Recommended concentration of water based emulsion (water of hardness of 15°N) is 10-15%.

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Rz Bitumen Oil
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	25,0
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-12
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	210
pH, 5% emulsja w wodzie o twardości 15°N	8,9
Stabilność 10% emulsji w czasie 24h/20±50C <i>(Stability of 10% emulsion based on 15°N water)</i>	Wytrzymuje
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	