

Informacja Techniczna Produktu

Oleje okrętowe

JASOL Ship Oil 70/30, 70/40, 70/50

Zastosowanie

JASOL Ship Oil 70/30, 70/40, 70/50 przeznaczone są do smarowania wysokoprężnych silników okrętowych pracujących w warunkach dużych obciążeń cieplnych. Mogą być również stosowane do smarowania wysokoobrotowych silników w kutrach rybackich zgodnie z zaleceniami. Zalecany do silników zasilanych paliwem o wysokiej zawartości siarki.

Application

JASOL Ship Oil 70/30, 70/40, 70/50 designed for lubrication of marine diesel engines operating under high heat loads. They can also be used for lubrication of high-speed engines in fishing boats as directed. Recommended for engines fueled with high sulfur content.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE: 30, 40, 50

WT/87/14/RWJ wyd.1

Parametry (Specifications)	JASOL Ship Oil		
	70/30	70/40	70/50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,5	14,3	18,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	98	96	94
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24	-18	
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	210	220	240
Liczba zasadowa [mg KOH/g] (Basic number)	72,0		
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączone do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>			