



## Informacja Techniczna Produktu

---

### Olej silnikowy JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40

#### Zastosowanie

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40 zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym oraz w sprzęcie rolniczym, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CF-4/SG.

#### Application

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40 is designed for being used in trucks, buses, building and agricultural equipment, which the manufacturer recommends the use of CF-4/SG for.

#### Normy, specyfikacje

*(Standards, specifications)*

API: CF-4/CF/SG

ACEA: E2

SAE: 15W/40

MAN 271

MB 228.1

MTU type 1

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,0
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	135
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-28
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	210
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	9,5

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

*(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*