



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 20W/50

Zastosowanie

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 20W/50 zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym, sprzęcie rolniczym, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CF-4/SG. Można go stosować także w wyeksploatowanym sprzęcie starszego typu, do którego zalecane są oleje niższych klas, np. API: CD, CE.

Application

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 20W/50 is designed for being used in trucks, buses, building and agricultural equipment, which the manufacturer recommends the use of CF-4/SG for. It can also be used in older types engines which the manufacturer recommends using oils in lower class: API: CD, CE for.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CF-4/CF/SG

ACEA: E2

SAE: 20W/50

MAN 271

MB 228.1

MTU type 1

Parametry (Specifications)	JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 20W/50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	17,2
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	123
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	9,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)