

Informacja Techniczna Produktu

Olej przekładniowy

JASOL AUTOMATIC ATF III E

Zastosowanie

JASOL AUTOMATIC ATF III E przeznaczony jest do automatycznych przekładni samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie olejów typu DEXRON III. Zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze oraz sprzęgłach hydraulicznych wymagających stosowania olejów ATF.

Application

JASOL AUTOMATIC ATF III E is designed for automatic transmissions for cars, trucks and buses, which the manufacturer recommends using the oil DEXRON III E type in. It is also recommended for use in devices supporting steering systems, hydraulic couplings of cars and trucks and hydraulic systems requiring oils ATF type.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C

Voith H55.6335xx (G 607)

Ford Mercon®

Allison C-4

Mercedes-Benz 236.9

Hyundai/Mitsubishi SP-II

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL AUTOMATIC ATF III E Semisynthetic
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	7,4
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-45
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	190

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)