

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej maszynowy (Machine oils) JASOL Machine Oil AN-Z

#### Zastosowanie

JASOL Machine Oil AN-Z są to oleje “maszynowe zimowe” z zastosowaniem identycznym jak zwykle oleje AN natomiast zawierają odpowiednie dodatki umożliwiające pracę w niskich temperaturach. Do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, wrzecion oraz otwartych przekładni mechanicznych.

#### Application

JASOL Machine Oil AN-Z are winter type of typical AN oils with special additive formula providing better working at low temperatures. Oils are designed to lubricate lightly or moderately loaded machine elements and industrial equipment, roller and plain bearings, guides, spindles and open-mechanical transmissions.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

PN-EN-ISO 6743-1

Rodzina L-AN ISO 3448 VG: 32, 46, 68

PN-88-C-96071

Parametry (Specifications)	AN-32 Z	AN-46 Z	AN-68 Z
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	32,5	46,5	67,8
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	90		
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-27	-24	-21
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	170		

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)