

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej do prowadnic

(guide oil)

### JASOL RC-220

#### Zastosowanie

Olej do prowadnic JASOL RC-220 przeznaczony jest smarowania wszystkich typów prowadnic ślizgowych w szczególności ślizgowych pionowych oraz prowadnic precyzyjnych pracujących w podwyższonych temperaturach i przy dużych obciążeniach.

#### Application

JASOL RC-220 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

ISO VG:220

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Parametry (Specifications)	JASOL RC-220
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	225
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	235
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-12
Własności smarne, na aparacie czterokulowym , obciążenia zespawania [kG]	250

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.  
 (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)