

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej do prowadnic (*guide oil*) **JASOL RC-68**

#### Zastosowanie

Olej do prowadnic JASOL RC-68 przeznaczony jest smarowania wszystkich typów prowadnic ślizgowych w szczególności prowadnic ślizgowych poziomych pracujących w umiarkowanych temperaturach i umiarkowanych obciążeniach.

#### Application

JASOL RC-68 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

#### Normy, specyfikacje

ISO VG: 68

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Parametry ( <i>Specifications</i> )	JASOL RC-68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] ( <i>Kinematic viscosity at 40°C</i> )	68,5
Temperatura zapłonu, [°C] ( <i>Flash point</i> )	225
Temperatura płynięcia, [°C] ( <i>Pour point</i> )	-14
Właściwości smarne, na aparacie czterokulowym , obciążenia zespawania [kG]	250
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	