

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK PLUS CG-4/SJ 15W/40

Zastosowanie

JASOL TRUCK PLUS CG-4/SJ 15W/40 przeznaczony jest do smarowania czterosurowych silników wysokoprężnych wszystkich typów, doładowanych i wysoko doładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym, samochodach terenowych w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CG-4/SJ. Olej może być również stosowany w samochodach osobowych.

Application

JASOL TRUCK PLUS CG-4/SJ 15W/40 is designed for lubricating four-stroke diesel engines of all types, supercharged and highly supercharged, operating at low and high loads. It is recommended to use in trucks, buses, building equipment, off-road vehicles which the manufacturer recommends using the oil Class CG-4 / SJ for. This oil can be used in passenger cars as well.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CG-4/CF-4/CF/SJ

ACEA: E3 ; A3/B3

SAE: 15W/40

MAN: 3275 ; MB 228.3

MTU type 2 ; Volvo VDS-2

Parametry (Specifications)	JASOL TRUCK PLUS CG-4/SJ 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	130
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-29
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	222
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	10,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)