

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej wielofunkcyjny JASOL AGRICAT STOU 10W/40

#### Zastosowanie

Olej JASOL AGRICAT STOU 10W/40 to wielofunkcyjny olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal) przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach eksploatacji w sprzęcie rolniczym i budowlanym. Zapewnia wyjątkową ochronę w silnikach Diesla, przekładniach manualnych, jak również w układach hydraulicznych i mokrych hamulcach.

#### Application

JASOL AGRICAT STOU 10W/40 oil is a multifunctional type STOU oil (Super Tractor Oil Universal) designed to use in harsh operating conditions in the agricultural and building equipment. It provides outstanding protection for diesel engines, manual gearboxes, as well as in hydraulic systems and wet brakes.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CG-4/SF, GL-4

ACEA: E3

SAE: 10W/40

John Deere: J27, J20C

Massey Ferguson: CMS M1139/44/45

Ford: M2C 159B/C

FNH 82009201/2/3

ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

New Holland 820092001/2/3

New Holland MAT 3525 and 3526

Parametry (Specifications)	JASOL AGRICAT STOU 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	140
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-27
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	210
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (Total basic number)	10
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	