



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jaśło
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL LUX 10

Zastosowanie

Olej silnikowy JASOL LUX 10 przeznaczony jest do stosowania w węzłach tarcia nie wymagających stosowania olejów zawierających dodatki uszlachetniające.

Application

JASOL LUX 10 engine oil is applied in devices which do not require enriched oil.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SA

SAE: 30

PN-73/C-96085

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL LUX 10
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	10,5
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	95
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-9
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	210

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)